

Feutre de polissage

Fiche technique



Description

100% laine vierge blanche dont la longueur et le diamètre des fibres sont spécialement étudiés pour les opérations de polissage.

Trois qualités : courante, courante carbo et extra.

Densité de 0,100 à 1,000.

Disques, roues, cylindres

Diamètre de 10 mm à 700 mm

Épaisseur de 2 mm à 150 mm

Plaques et feuilles







Dimensions : 1500 x 1500 mm maximum

Épaisseur de 2 mm à 150 mm

Utilisations

	Qualité	Densité
Polissage verre / cristal	Extra	0,440 à 0,660
Polissage métaux	Courante	0,380 à 0,600
Polissage métaux tendres	Extra	0,380 à 0,550

GAMME POLISSOIRS SUR TIGE

MODÈLE	Référence	Diamètre	HAUTEUR	Ø Tige	Densité
	CB 001	10	15	3	550 / 600
	CB 003	15	25	3	550 / 600
	CB 004	20	20	3	550 / 600
	CB 006	20	35	6	550 / 600
	CB 007	25	25	6	550 / 600
	CB 009	25	40	6	550 / 600
	SS 003 A	10	15	3	550 / 600
	SS 003 B	13	25	3	550 / 600
	SS 003 C	20	40	3	550 / 600
	SS 003 D	25	50	6	550 / 600
	SS 004 A	15	20	3	550 / 600
	SS 004 B	20	25	3	550 / 600
	SS 004 C	25	35	6	550 / 600
	SS 006	10	10	3	550 / 600
	SS 006 A	15	15	3	550 / 600
	SS 006 B	20	20	3	550 / 600
	SS 006 C	30	30	6	550 / 600
	SS 001 A	10	15	3	550 / 600
	SS 001 C	20	40	3	550 / 600
	SS 002 A	10	15	3	550 / 600
	SS 002 D	20	25	6	550 / 600